

Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Rekommenderas av försäkringsbolagen. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är uppfyllt med denna skade- förebyggande åtgärd.

Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem speciellt utsatta är barn. Smygläcketaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

Skadekostnader

Vattensador kostar det svenska samhället cirka 100 miljoner kronor/vecka. Ungefär var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen och praktiska besvär. Kostnaderna för livslånga hälsoproblem, som fukt-, mögel- och vattensador orsakar, är mycket svåra att uppskatta.


Boverkets ByggRegler

Läckage från rören för värme-, vatten- och avloppssystem orsakar flest skador. De är också dyrast att reparera. Genom att täta rör genomföringarna och leda ut läckagevattnet på ett tätskikt så att det kan upptäckas, kan mycket stora pengar sparas. I BBR 6:5331 krävs därför att ... ”Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta.”

Lexsol tätningssprodukter


Används för att täta rör genomföringar, springor och sprickor. Mycket brett användningsområde.

- är vatten- och radontäta
- fäster på och tätar mot rena och torra ytor t ex plast, metall, trä
- har mycket god vidhäftningsförmåga och flexibilitet
- går snabbt och enkelt att montera
- är övermålningsbara



Vattensäkert kök: Lexsol-tätade rör genomföringar.

Montering



Beställningsinformation

Material	RSK-nr
Tätningssats:	382 91 14
• 50 cm enkelhäftande vitt tätningssband	
• 40 g grå tätningssmassa	
• 50 cm dubbelhäftande svart skarvband	
Enkelhäftande tätningssband. Rulle 25 m.	382 91 12
Tätningssmassa grå bitar 40 g.	382 91 16
Dubbelhäftande skarvband. Rulle 40 m.	382 91 15
Handpistol	382 91 17
Patron, 570 ml, till handpistol	382 91 13

Webbplats

www.vattensakra.nu
www.tollco.se

Kurs

Halvdagskursen ”Vattensäkra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.